

LAMINADORAS EXCELAM PLUS

Descripción General



Máquina de alto rendimiento para laminado a 1 ó 2 caras en frío o caliente.

Ideal para medios/altos volúmenes de trabajo.

Acabados de alta calidad gracias a sus múltiples ajustes, incluido su sistema de corte en la salida del documento.

El Mod. 655 RM puede opcionalmente incorporar un dispositivo automático de separador de documentos. (cutting matic)



Características Técnicas 355 RM 655 RM 1080 RM

Alimentación	Manual	Manual	Manual
Salida		OPP, (Manual)	
Anchura de la bobina	355 mm.	655 mm.	1080 mm.
Velocidad variable	Hasta 3 m. / min.	Hasta 3 m. / min.	Hasta 3 m. / min.
Temperatura regulable	150° C	150° C	150° C
Espesor del film	10 - 500 Micras	10 - 500 Micras	10 - 500 Micras
Grosor del documento	80 - 350 gr.	80 - 350 gr.	80 - 350 gr.
Tiempo de calentamiento	8 min.	8 min.	8 min.
Presión	Regulable	Regulable	Regulable
Consumo	1700 w.	2000 w.	2400 w.
Alimentación eléctrica	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.



25 - 43 - 86 Kg.
(respec.)



585x450x437 mm.

885x450x437 mm.

1285x450x1200 mm.

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

MAQUINARIA DE OFIMATICA, IMPRENTA DIGITAL Y ARTES GRAFICAS

- ENCUADERNADORAS - PLASTIFICADORAS - LAMINADORAS - CIZALLAS - GUILLOTINAS - DESTRUCTORAS - CORTADORAS -
- GRAPADORAS - ALZADORAS - PLEGADORAS - ENSOBRADORAS - PLEGADORAS DE PLANOS - TALADRADORAS -
- SISTEMAS DE PRESENTACIÓN VISUAL - RETRACTILADORAS - MAQ. DE TRANSFER - TERMOIMPRESORAS - MAQ. AUXILIAR -

CONSUMIBLES - SERVICIO TECNICO PROPIO - ENTREGA A DOMICILIO